



Trinkwasseranalyse 2021 für die Gemeinde Pforzen

Qualitätsdaten des Trinkwassers aus dem Verteilungsnetz der Wasserversorgung Pforzen

Herausgegeben vom Städtischen Wasserwerk Kaufbeuren

Mikrobiologische Parameter, Anlage 1 - Teil 1

| Parameter | Einheit | Messwert | Grenzwert TrinkwV 2001 | Prüfverfahren |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| Escherichia coli (E.coli) | Anzahl/100 mL | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09 |
| Enterokokken | Anzahl/100 mL | 0 | 0 | DIN EN ISO 7899-2 (K15): 2000-11 |

Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 1 und 2

| Parameter | Einheit | Messwert | Grenzwert TrinkwV 2001 | Prüfverfahren |
|----------------------------|---------|----------|---------------------------|------------------------------|
| Bromat (BrO ₃) | mg/l | <0,001 | 0,01 | HM SUI S U-01:2004-06 |
| Cyanide, gesamt | mg/l | <0,005 | 0,05 | DIN 38 405-D 14-1:1988-12 |
| Fluorid (F) | mg/l | 0,06 | 1,5 | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrat (NO ₃) | mg/l | 10,6 | 50 | DIN EN ISO 10301-1:2009-7 |
| Nitrit (NO ₂) | mg/l | <0,005 | 0,5 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 0,21 | 1 | Berechnung |

| | | | | |
|------------------|------|---------|-------|------------------------------|
| Antimon (Sb) | mg/l | <0,001 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Arsen (As) | mg/l | <0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Blei (Pb) | mg/l | <0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Bor (B) | mg/l | <0,010 | 1 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0001 | 0,003 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Chrom (Cr) | mg/l | <0,0005 | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | 0,015 | 2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Nickel (Ni) | mg/l | <0,001 | 0,02 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0001 | 0,001 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
| Selen (Se) | mg/l | <0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Uran (U-238) | mg/l | 0,0008 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|---------|-------|----------------------------|
| Trichlorethen | mg/l | <0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
| Tetrachlorethen | mg/l | <0,0001 | 0,01 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0 | 0,01 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,0003 | 0,003 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------|---------|--------------------------|
| Benzol | mg/l | <0,00025 | 0,001 | DIN 38 407-F 9 : 1991-05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/l | <0,00001 | | DIN 38407-F39:40787 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/l | <0,00001 | | DIN 38407-F39:40787 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/l | <0,00001 | | DIN 38407-F39:40787 |
| Indeno(123-cd)pyren | mg/l | <0,00001 | | DIN 38407-F39:40787 |
| PAK-Summe (TrinkwV 2001) | mg/l | 0 | 0,0001 | DIN 38407-F39:40787 |
| Benzo(a)pyren | mg/l | <0,000002 | 0,00001 | DIN 38407-F39:40787 |

Indikatorparameter, Anlage 3

| Parameter | Einheit | Messwert | Grenzwert TrinkwV 2001 | Prüfverfahren |
|------------------------------------|---------|----------|---------------------------|---|
| Färbung (vor Ort) | | farblos | | DIN EN ISO 7887 C1 2012-04, Verfahren A |
| Geruch (vor Ort) | | ohne | | DIN EN 1622 (B3), Anhang C:2006-10 |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort) | | ohne | | DEV B 1/2:1971 |
| Trübung (vor Ort) | | klar | | DIN EN ISO 7027 : 2000-04 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 17,3 | | DIN 38404-C4 : 1976-12 |
| Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) | µS/cm | 660 | 2790 | DIN EN 27888 : 1993-11 |
| pH-Wert | | 7,16 | 6,5 - 9,5 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
| SAK 436 nm (Färbung, quant.) | m-1 | <0,10 | 0,5 | DIN ISO 15923-1 : 2014-7 |
| Trübung (Labor) | NTU | 0,2 | 1 | DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 |
| Calcium (Ca) | mg/l | 105 | | DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 26,3 | | DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 |
| Natrium (Na) | mg/l | 5,19 | 200 | DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 |
| Kalium (K) | mg/l | 0,59 | | DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | <0,010 | 0,5 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 6,84 | | DIN 38409-H 7-2 : 2005-12 |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 12,4 | 250 | DIN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 7,82 | 250 | DIN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 10,6 | 50 | DIN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005 | 0,5 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
| TOC | mg/l | 0,76 | | DIN EN 1484 : 1997-08 |

Indikatorparameter, Anlage 3

| Parameter | Einheit | Messwert | Grenzwert TrinkwV 2001 | Prüfverfahren |
|--------------------------|---------|----------|---------------------------|------------------------------|
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,003 | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Eisen (Fe) | mg/l | <0,010 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,5 | | DIN 38 409-H 7-4 : 2005-12 |
| Gesamthärte | °dH | 20,7 | | Berechnung |

| | | | | |
|--|--------|--------------|---|---------------------------|
| Gesamthärte (als Calciumcarbonat) | mmol/l | 3,70 | | Berechnung |
| Härtebereich | | hart | | Berechnung |
| pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb) | | 7,07 | | DIN 38 404-C 10 : 2012-12 |
| Calcitlösekapazität (CaCO ₃) | mg/l | -21,1 | 5 | DIN 38 404-C 10 : 2012-12 |

Beschaffenheit des Trinkwassers aus der Wasserversorgung der Gemeinde Pforzen gemäß Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV 2001)

Werte 2021:

Die Gemeinde Pforzen liefert Trinkwasser im Härtebereich „hart“ mit 3,7 Millimol Calciumcarbonat je Liter (= 21° deutscher Gesamthärte - dH).

Dennoch ist das natürliche Trinkwasser ausgewogen und entspricht in seiner Zusammensetzung den Grundwasservorkommen, die typisch sind für das Alpenvorland.

Hartes Trinkwasser führt dann zu einer Verkalkung von Haushaltsgeräten, wenn das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. So entweicht bei der Erwärmung (z.B. im Wasserkocher) das CO₂ der Kohlensäure und das Gleichgewicht verschiebt sich. Es kommt zur Kalkbildung. Wichtig ist, dass die Herstellerangaben für Haushaltsgeräte beachtet werden und auch die notwendige Menge an Spül- und Waschmittel eingesetzt wird.

Wasserlieferung durch die Stadt Kaufbeuren:

Die Qualitätsdaten des Trinkwassers aus der Kaufbeurer Wasserversorgung sind auf der Homepage des Städtischen Wasserwerks Kaufbeuren unter www.wasserwerk-kaufbeuren.de bei der Rubrik Wasserqualität – Wasseranalyse abrufbar.

Materialhinweise:

Das Trinkwasser der Gemeinde Pforzen ist ein natürlich mineralisiertes Wasser. Daher neigt es tendenziell zu Kalkabscheidungen. Kalk ist ungiftig und nicht gesundheitsschädlich, sondern als Mineralstoff für den Körper wichtig. Kalkabscheidendes Wasser ist nicht aggressiv. Es verhindert sogar das Rosten von Eisenwerkstoffen.

Zu unterscheiden davon sind verzinkte Werkstoffe:

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe dürfen nicht eingesetzt werden, da die Basekapazität bis pH 8,2 in Einzelfällen größer als 0,5 mmol/l ist. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur nach Einzelfallprüfung gemäß DIN 50 931 Teil 1 möglich.

Andere im Verteilungsnetz und in der Hausinstallation übliche und zugelassene Werkstoffe sowie Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff, können eingesetzt werden.

Für die richtige Werkstoffauswahl sprechen Sie Ihren Installateur an.